

Ovladače pro signalizaci dle normy ČSN EN 81-20 ED.2

EKindustry

Výtahová norma "ČSN EN 81-20 ED.2 (274003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů" předepisuje povinnost umístit do výtahové šachty ovládání a signalizační prvky pro:

- **Označení aktivace přemostovacího zařízení (audiovizuální signalizace)**
- **Nouzové vyproštění (ALARM)**

Pro označení aktivace přemostovacího zařízení musí být na kabině umístěna audiovizuální signalizace o síle min. 55dB pod klecí ve vzdálenosti min. 1m.

Nouzové zařízení ALARM k iniciování takového signálu musí být nasazeno pro přivolání vyproštění v případě, kdy není dostupný žádný prostředek k úniku.

Pro každou z těchto funkcí nabízíme samostatné produkty. V našem portfoliu naleznete také produkty, které obě funkce spojují k použití pod klecí výtahu:



TLP2S008

Ovladač pro výtahové aplikace se zvukovou a světelnou signalizací, 12VDC

- tlačítko zvonek s 1 NO
- alarm min. 55dB/1m s LED
- **12 VDC**
- včetně průchodky M20 x 1,5, IP65



TLP2S009

Ovladač pro výtahové aplikace se zvukovou a světelnou signalizací, 24 VDC

- tlačítko zvonek s 1 NO
- alarm min. 55dB/1m s LED
- **24 VDC**
- včetně průchodky M20 x 1,5, IP65